

PRESSE ELETTRIDRAULICHE A DOPPIA VELOCITÀ CON TESTA E PISTONE MOBILE
DOUBLE SPEED MOTOR DRIVEN PRESSES WITH MOBILE HEAD AND RAM RANGE



Tipo Type	Potenza Power TON.	A	A1	B	C	D	E min	E max	F	G	H	Peso Weight KG.
P.I. 50 MD PTM	50	2250	880	1600	820	300	170	1050	180	1200	700	590

Questa nuova pressa elettroidraulica rappresenta una vera e propria svolta innovativa nel campo delle presse idrauliche.

Grazie al nuovo concetto di testata mobile, è possibile operare con facilità su pezzi voluminosi e di scarsa manovrabilità (ad esempio le ruote dei muletti).

Inoltre, con la possibilità di regolare il pistone orizzontalmente rappresenta tutte le esigenze per effettuare lavori che altrimenti risulterebbero difficoltosi e dispendiosi.

Grazie anche al piano di lavoro estraibile, è possibile posizionare il pezzo con estrema facilità e movimentarlo con estrema maneggevolezza.

Una larga base d'appoggio favorisce una discreta rigidità della macchina.

Fornita con motore rapido (trifase 230-400v) montato su centralina elettroidraulica a due velocità automatiche ottenute mediante pompa ad ingranaggi per l'avvicinamento ed il ritorno rapido, ed una pompa a pistoncini radiali per la corsa di lavoro lenta.

La pressa è dotata di valvola di regolazione della pressione, e di distributore a tre posizioni (avanzamento, folle e ritorno).

La macchina viene fornita di manometro, 2 prismi a "V", e di 1 piastra.

Tutte le presse vengono fornite complete di olio ed hanno in dotazione uno speciale piattello salva stelo, il quale è in acciaio speciale, trattato e cromato a spessore.

La pressa è dotata di comando bimanuale "uomo presente" come da normative vigenti CE.

Grazie al sistema "Sicurezze Sospese", è possibile inoltre attrezzare la macchina in sicurezza e con facilità per effettuare anche cicli in serie di produzione.

A new series of automatic double speed motor driven press with mobile ram head device, represent a breakthrough in design and technology. Complete of gauge and double automatic speed gearbox with three phase motor (230-400 V). Thanks to his gears pump it is possible to have a quick approach and return of the piston, while for the working phase it has a radial piston pump to get the high pressure.

Thanks to the adjustable ram device, it is possible to make different operation on one piece when the remotion of the same result too difficult and expensive.

All the presses have a calibration valve, and three position drive distributor (feed-neutral-return).

All the machines are supplied with nr. 2 "V" blocks and nr. 1 plate.

Supplied with oil. All the ram are in special steel treated and chromium plated.

The machine are equipped with two hand control as per CE rules.

